

# KOLOBĚŽKA

MISTRAL 12"x12", BLIZZARD 12"x12", Hurricane 16" x12"  
PASSAT 14"x12", MONZUN 16"x12", TORNADO 16"x16"

**Předtím, než začnete koloběžku používat, přečtete si pečlivě následující instrukce !!!**

**Návod na sestavení: (montáž pokud možno svěřte odbornému cykloservisovi).**

Montáž koloběžky může provádět pouze dospělá osoba!

Nejdříve vybalíme koloběžku a zkontrolujeme, jestli máme všechny díly.

Vezmeme si do ruky vidlici, navlékneme na ni velkou plochou podložku. Dále vezmeme ložisko, které na spodní straně vidlice otočíme kuličkami vzhůru. Chromovanou miskou zakryjeme ložisko a celou vidlici zasuneme do svislé trubky v rámu. Osazení misky musí být zasunuto v rámu. Shora vložíme miskou tentokrát

opačně - osazením dolů do rámu, vložíme věneček s ložiskem kuličkami dolů. Na vazelínou předem namazaný

závit na vidlici našroubujeme plochou podložku se závitem a shora ještě nasadíme a zašroubujeme matici na

upevnění vidlice k rámu. S citem - pouze rukou dotáhneme plochou podložku. Matici pak shora dotáhneme klíčem tak, aby bylo možné pohybovat vidlicí. Nyní je vše připravené na nasazení řídítek.

Řídítka vložíme do rámu včetně rozepínacího mechanismu, kterým se řídítka utáhnou v rámu.

Nastavíme výšku řídítek dle výšky postavy dítěte, srovnáme vidlici, aby byla kolmo proti směru jízdy a dotáhneme šroub na představci dle nákresu a popisu níže. Můžete si rozhodnout, zda ještě

před montáží řídítek nasadíte kola nebo si je necháte až po ustavení řídítek.

## **Instalace řídítek:**

1) Otočte řídítkovou tyč dolů (pokud je nahoře), nastavte náклон řídítek a dodáhněte 4 šrouby č.1 představce.

2) Vsuňte řídítka (řídítkovou tyč) ve směru šipky do řídítkové trubky, nastavte výšku řídítek, zkontrolujte, zda je osa řídítek v ose s předním kolem a řádně dotáhněte šroub.

## **Přípevnění kol:**

1) Uvolněte matky č.2 na osách obou kol. V případě potřeby dotáhněte vůli ložisek na osách tak, aby se



kola volně protáčela (tzn. aby nedrhlá a zároveň nebyla volná)

2) Vložte kolo do přední vidlice rámu koloběžky a zajistěte ho bezpečnostním očkem se zobáčkem č.1, který musí zapadnout do otvoru ve vidlici. Osa kola musí být přesně uprostřed vidlice.

3) Dotáhněte rovnoměrně matky č.2.

4) Nahustěte kolo na předepsaný tlak, který je uveden na plášti pneumatiky (případně 4 - 6 kPa).

Stejným způsobem postupujte i při upevňování zadního kola.



## **Montáž brzd:**

Po vložení koleček do vidlic je potřeba otočit držáky s brzdícími gumovými špalíky proti ráfkům a špalíky po vyrovnání směru utáhnout, aby nedošlo k jejich otočení a snížení účinnosti brzd. Dále je potřeba vložit lanko s válečkem do páčky na řídítkách a konec bowdenu zvenku opřít o držák páčky. Výřezy v páčce a otvor pro vložení válečku vás navedou, jak vše správně nastavit do funkční polohy.

Kolečko musí být ve vidlicích vždy uprostřed mezi špalíky, aby brzdy rovnoměrně brzdily. Pokud je velká mezera mezi špalíky a ráfky, je potřeba lanko utáhnout pro zmenšení vzdálenosti mezi špalíky a ráfky.

### **Základní pokyny pro používání:**

1. Před použitím koloběžky se přesvědčte, že je bezpečně a správně sestavena.
2. Seznamte děti s bezpečnostními instrukcemi a pokyny pro používání koloběžky.
3. Koloběžka není určena pro děti mladší 5 let.
4. Před každou jízdou koloběžku důkladně zkontrolujte. Zkontrolujte dotažení matic a šroubů. Zajistěte, aby se žádná součástka neuvolnila.
5. Používejte pouze na rovné a hladké povrchy (asfalt, beton, ...) a mimo dosah ostatních účastníků provozu.
6. Při jízdě používejte přilbu a chrániče dlaní, kolen a loktů. Dále doporučujeme používat vhodnou, pevnou obuv.
7. Při jízdě dodržujte předpisy o bezpečnosti silničního provozu.
8. Při jízdě držte řídítka oběma rukama a nic na řídítka nezavěšujte.
9. Na koloběžce může jezdit pouze jedna osoba.
10. Neprovádějte na koloběžce žádné akrobatické výkony.
11. Nepoužívejte koloběžku ve tmě a pokud je špatná viditelnost
12. Neukládejte koloběžku na vlhkých a prašných místech.
13. Při brždění se brzdy zahřívají, nedotýkejte se jich bezprostředně po zabrždění.
14. Koloběžka není určena pro jízdu na pozemních komunikacích.
15. Na koloběžce jezděte opatrně a ohleduplně. Výrobce a dovozce neodpovídá za zranění způsobená nevhodným používáním nebo nedodržením těchto pokynů.
16. Koloběžku zatěžujte maximálně do hmotnosti: MISTRAL - 75kg, BLIZZARD - 85kg, MONZUN - 90kg, PASSAT - 90kg, TORNADO - 90kg

### **Základní pokyny k**

#### **údržbě:**

1. Pro dlouhodobé a bezpečné používání udržujte koloběžku čistou a v dobrém stavu. Čistěte pouze vlhkým hadříkem, nepoužívejte saponáty a rozpouštědla
2. Ložiska hlavového složení je nutné promazat min. 1x ročně mazacím tukem
3. Ložiska kol mazejte olejem, dle potřeby. Pokud jsou opotřebená, vyměňte je za nová.
4. Pravidelně kontrolujte pláště kol, pokud jsou opotřebené, vyměňte je za nové stejného rozměru.
5. Nedělejte na koloběžce žádné technické úpravy!

Dovozce ACRA s.r.o.  
Semily

[www.acra.cz](http://www.acra.cz)

Vyrobeno v Číně